



CUYO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN



ESTA CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS
ISO 9001 E ISO 14001



KOLMERITE LISO



Características

Esmalte al disolvente con resinas especiales, con un acabado liso brillante o satinado. Tiene un elevado poder anticorrosivo y se puede aplicar directamente sobre superficies de hierro oxidadas.

No es necesario una imprimación previa.

Se puede aplicar tanto en exteriores como en interiores.



Especificaciones

Secado: De 15 a 30 minutos.

• Secado para el repintado: De 1 a 4 horas o a partir de 2 semanas.

• Rendimiento: De 8 a 10 m²/Litro y mano.



Modo de empleo

Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, desengrasadas y secas.

Sobre superficies de hierro nuevas: Eliminar las partículas de óxido sueltas con un cepillo de púas y aplicar, preferiblemente a pistola, dos o tres capas del esmalte KOLMERITE diluyendo, cuando sea necesario, con un 5% a un 10% de disolvente universal Kolman.

Sobre superficies de hierro ya pintadas: Lijar para eliminar las partículas sueltas de óxido o de pintura vieja y proceder como en las superficies nuevas.

Sobre superficies de hierro galvanizado, aluminio, latón o cinc es necesario aplicar previamente una capa de Wash Primer Kolman.

Para asegurar una perfecta protección en exteriores, es necesario, aplicar 2 o 3 capas de producto como mínimo. En interiores bastará con 1 o 2 capas.



Principales propiedades

- Elevado poder anticorrosivo.
- Aplicación directa sobre el óxido.
- Muy buena adherencia.
- Muy buena cubrición,
- Protección duradera.
- Rápido secado.
- Amplia gama de colores.
- Acabados: Liso brillo y satinado (sólo en negro).



Presentación

Latas litografiadas de 4 Litros, 750 y 375 ML.



Características técnicas *

Viscosidad Brookfield ltv, 20° C. sp.2
6 r.p.m.3.125 cps.

Finura de molienda (micras).....< 10

Brillo a 20°..... > 70%

Peso específico (Blanco brillo).....1,12 gr/cc

Rendimiento teórico..... 10 m²/L

Contenido de sólidos en peso (blanco brillo).....62 %

Contenido máx. en COV:..... 491 g/l

Valor límite de la UE del producto (cat.A/i): 500 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
s/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Alboloto (GRANADA) ESPAÑA
TEL: +34 958 46 56 06 - Fax: +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com

