



CUYO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN



ESTA CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS
ISO 9001 E ISO 14001



ESMALTE SINTETICO KOLMAN



Características

- Esmalte base disolvente fabricado con resinas alquídicas especiales.
- Indicado para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.



Especificaciones

- Secado al tacto: De 2 a 4 horas.
- Secado para segundas manos: 24 - 36 horas.
- Rendimiento: De 10 a 12 m2 por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Modo de empleo

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia antes de aplicar la pintura, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.
- Remover bien el esmalte y aplicarlo sobre superficies limpias y secas. Cuando se trate de superficies metálicas será necesario desengrasar e imprimir anteriormente.
- En superficies metálicas es necesario imprimir con productos indicados para ellas. Tenemos una amplia gama de imprimaciones.
- Se puede aplicar a brocha o rodillo.
- Este esmalte se fabrica con características tixotropicas que permite utilizarlo sin diluir.



Principales propiedades

- Indicado para la decoración y protección de la madera, hierros y demás materiales.
- Indicado para exteriores como puertas, ventanas, maquinarias, muebles, vallas, etc.
- Excelente brillo. • Gran blancura.
- Buen poder cubriente.
- Alta lavabilidad.
- Fácil aplicación. Gran resistencia al exterior.
- Carta completa de colores.
- Acabado: mate, satinado y brillo.
- Este producto está incluido en el sistema KOLSYSTEM.



Presentación

- Envases de 125, 375, 750 ml. y 4 L.



Características técnicas*

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2
1.5 r.p.m.1.400 cps

Peso específico (blanco brillo).....1,18 gr/cc

Finura de molienda (micras).....<10

Rendimiento teórico.....12 m2/L.

Contenido en sólidos (blanco brillo).....53%

Secado total36 horas

Brillo a 20°> 78%

Contenido máx. en COV:..... 298 g/l

Valor límite de la UE del producto (cat.A/d): 300 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Poligono Industrial Juncal
1º Lta - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
Tlf.: +34 958 46 56 66 - Fax: +34 958 46 74 02
e-mail: kolman@kolmanespa.com
www.kolman.com